

Отдел образования администрации города Саки
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1 «Ляле» города Саки Республики Крым

СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета МБДОУ «Детский сад № 1 «Ляле» _____ Е.Н.Доценко	УТВЕРЖДАЮ Заведующая МБДОУ «Детский сад № 1 «Ляле» _____ Д.А.Бекирова Приказ от 03.03.2023 №28
---	--

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗОВЫХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ, ОБРЕЗКЕ КУСТАРНИКОВ, ОПИЛИВАНИЮ ДЕРЕВЬЕВ,
ПРОИЗВОДСТВУ ПОСАДОЧНЫХ РАБОТ СОВМЕСТНО С
ВОСПИТАННИКАМИ МБДОУ
ИОТ № 100-2023**

2023г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗОВЫХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ, ОБРЕЗКЕ КУСТАРНИКОВ, ОПИЛИВАНИЮ ДЕРЕВЬЕВ,
ПРОИЗВОДСТВУ ПОСАДОЧНЫХ РАБОТ СОВМЕСТНО С
ВОСПИТАННИКАМИ МБДОУ
ИОТ № 100-2023**

1. Общие требования охраны труда.

Настоящая инструкция разработана в соответствии с приказом Минтруда России от 29.10.2021г. № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержания правил и инструкций по охране труда».

Во время выполнения общественно-полезных работ ответственность за жизнь и здоровье детей несут воспитатели, учителя, руководящие группами учащихся.

Перед началом работы необходимо ознакомиться с технологией производства. Необходимо выполнять только порученную работу, не перепоручайте свою работу другим лицам.

Появление на общественно-полезных работах в состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков в процессе проведения работ запрещается.

1.1. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

Работник обязан соблюдать действующие в МБДОУ «Детский сад № 1 «Ляле» Правила внутреннего трудового распорядка.

1.2. Требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ работником.

Работник обязан соблюдать действующие в МБДОУ «Детский сад № 1 «Ляле» режим рабочего времени и времени отдыха, графики работы, которыми предусматриваются время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен, правила производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности и другие вопросы использования рабочего времени.

1.3. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

1.3.1. Различные заболевания при переноске тяжестей сверх допустимой нормы.

1.3.2. Травмы при небрежном обращении с ручным инструментом: секаторы, лопаты, грабли, вилы, тяпки, ножовки.

1.3.3. Травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов;

1.3.4. Порезы рук при прополке клумб;

1.3.5. Острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности инструментов;

1.3.6. Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

1.3.7. Отдых работников в неустановленных местах;

1.3.8. Выполнение работ при неблагоприятных атмосферных явлениях (гроза, ураган, ливневые дожди, град, смерч и т.п.);

1.4. Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными государственными нормативными требованиями охраны труда (или ссылку на нормативный акт).

В соответствии с действующим законодательством работодатель обеспечивает

работника специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, которая соответствует характеру и условиям работы, обеспечивает безопасность труда, имеет сертификат соответствия и предусмотрена утвержденными нормами бесплатной выдачи.

1.5. Порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента (или ссылки на нормативный акт).

1.5.1. О каждом несчастном случае в учреждении пострадавший или очевидец немедленно должен сообщить непосредственному руководителю.

1.5.2. При обнаружении неисправности используемого оборудования, инвентаря, приспособлений и инструмента работник должен сообщить об этом непосредственному руководителю и до ее устранения к работе не приступать. Начинать (продолжать) работу следует после ликвидации неисправности и ее последствий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работ.

1.6. Правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

1.6.1. Во время работы работнику необходимо строго соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту рабочего места.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Порядок подготовки рабочего места.

2.1.1. Надеть и привести в порядок требуемую спецодежду. Подготовить средства индивидуальной защиты, удостовериться в их исправности. Перед началом работы изучить инструкцию по эксплуатации применяемого инструмента.

2.1.2. Провести осмотр рабочего места, убрать предметы, которые могут помешать выполнению работ или создать дополнительную опасность при выполнении работ. Проверить освещенность рабочего места.

2.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

2.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

2.3. Порядок осмотра работником и подготовки к работе средств индивидуальной защиты до использования.

2.3.1. Осмотреть и надеть одежду и обувь. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.3.2. Проверить путем осмотра на комплектность, отсутствие загрязнений и исправность средств индивидуальной защиты.

2.3.3. Перед применением одноразовых перчаток необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений. Недопустимо использовать поврежденные перчатки. Убедитесь, что перчатки подходят по размеру. Ознакомьтесь с правилами использования защитных средств согласно инструкции.

2.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

2.4.1. Начало работы должно сопровождаться проверкой исправности оборудования, электрических розеток, электрических приборов, наличия и состояния техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

2.4.2. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента,

приспособлений, средств индивидуальной или коллективной защиты, рабочего места как перед началом работы, так и во время работы, сообщить руководителю и до устранения неполадок к работе не приступать. Пользоваться неисправными, с истекшим сроком испытания инструментами, приспособлениями, средствами индивидуальной или коллективной защиты запрещается.

2.4.3. Одежду для проведения уборки территории следует выбирать удобную, не стесняющую движения, предпочтительно спортивного покроя. Одежда должна соответствовать погодным условиям в день проведения уборки. При солнечной погоде рекомендуется использовать головной убор;

2.4.4. Обувь должна быть удобной, соответствующая размеру ноги. Подошва должна быть сплошной. Надевать обувь на каблуках запрещается;

2.4.5. Руки перед началом работы желательно смазать защитным питательным кремом;

2.4.6. Получать необходимый для работы инвентарь следует только в хлопчатобумажных или плотных резиновых перчатках. При получении инвентаря провести его осмотр, при обнаружении неисправности работать таким инвентарем запрещается;

2.4.7. Осмотреть исправность инструмента:

2.4.7.1. ручной инструмент, применяемый при работе, должен содержаться в полной исправности и соответствовать характеру выполняемой работы;

2.4.7.2. рукоятки инструмента должны изготавливаться из сухого дерева твёрдых пород (дуб, клён, кизил, рябина, берёза). Поверхность рукоятки должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, сколов, заусенцев и сучков, с продольным расположением волокон по всей длине;

2.4.7.3. инструмент должен быть правильно насажен и надёжно закреплён на деревянных рукоятках. Рукоятки топоров, молотков и подобных инструментов должны быть расклинены металлическим клином и иметь овальную форму с тщательно оструганной поверхностью и утолщением к свободному концу;

2.4.7.4. рукоятки секаторов, садовых ножей и ножовок должны быть гладкими и без заусенцев, лезвия правильно и остро заточенными. Секатор должен иметь ограничитель схождения рукояток. Пружина секатора должна быть смазана и свободно, без заеданий разводить лезвия. Полотно ножовки не должно иметь трещин и сломанных зубьев;

2.4.7.5. топоры должны иметь гладкие лезвия, несбитые, без заусенцев, выбоин, вмятин и трещин. Топор должен быть прочно и плотно насажен на топорище и закреплён мягким стальным заёршенным клином. Поверхность топорища должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, сучков и надломов. Длина рукоятки топора должна быть равна 2,5-3 высотам самого топора;

2.4.7.6. ручная пила должна иметь хорошо закреплённое при помощи стопорного винта полотно и плотно насаженную ручку. Полотно пилы должно быть отполировано, не иметь трещин, перекосов и выкрошенных зубьев;

2.4.7.7. рукоятки (черенки) лопат должны прочно закрепляться в держателях, причём выступающая из держателя часть рукоятки должна быть срезана наклонно к плоскости лопаты;

2.4.7.8. тара, носилки и т.п. должны быть исправны, не иметь торчащих гвоздей, прутьев, сломанных досок и т.д.

2.4.8. Получив инвентарь, запрещается оставлять его в непредназначенных для этого местах или бросать на дороге, рекомендуется держать его в руках черенком вверх

2.4.9. Приступать к работе только после того как будет определен Ваш участок, на котором предстоит выполнять работу.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

3.1.1. Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ работник должен осматривать инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности

немедленно извещать своего непосредственного руководителя или заместителя заведующего по АХЧ (завхоза).

3.1.2. Во время работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ: при кратковременном перерыве в работе оставлять инструмент на рабочем месте остриём вверх, т.к. это может привести к травме; применять в работе неисправные и прогнившие лестницы или какие-либо подручные материалы, ящики, бочки и т.д.;

3.1.3. поручать покрасочные и побелочные работы несовершеннолетним воспитанникам;

3.1.4. Во время работы в жаркое время обязательно пользоваться головным убором.

3. Во время работы незадействованный рабочий инвентарь уложить впереди себя так, чтобы он не мешали рядом работающему сотруднику;

3.1.5. При очистке территории от мусора не пытаться дотянуться до далеко лежащего мусора, меняя положение корпуса;

3.1.6. Грабли класть на землю только зубьями вниз;

3.1.7. При работе лопатой класть ее на землю выпуклой плоскостью основания вверх;

3.1.8. При уборке битого стекла, не брать его за острые края. Осколки собирать в плотный холщевый или полиэтиленовый строительный мешок;

3.1.9. При работе с инструментом не размахивать им. Если возникла необходимость отойти с убираемой площади, уложить инструмент на землю, мешки завязать и уложить рядом с инструментом;

3.1.10. Во время выполнения работы курение разрешается только в отведенных для этого местах;

3.1.11. При обнаружении оголенных проводов сообщить об этом непосредственному руководителю работ;

3.1.12. При обнаружении наледи разбить ее специальным инструментом;

3.1.13. Требования безопасности при подготовке почвы.

3.1.13.1. На небольших участках, подготовку почвы допускается производить ручным способом с применением вил, лопат, граблей.

3.1.13.2. При подготовке почвы вручную группой в несколько человек, должны располагаться друг от друга на расстоянии 2-3 метров.

3.1.13.3. При ручной обработке почвы попадающиеся посторонние предметы (камни, металл и др.) должны складываться в отведённое место в кучу с последующей её вывозкой.

3.1.13.4. Производить рыхление почвы, делать лунки и ямки для посадки растений руками запрещается, для этого необходимо пользоваться лопатками или другими ручными инструментами.

3.1.13.5. Разбрасывание минеральных или органических удобрений следует производить только, лопатами или совками в сухих рукавицах. При выполнении этой работы разбрасывающий должен находиться с наветренной стороны, перемещаясь при этом в сторону ветра.

3.1.13.6. Разработка грунта при наличии в нём действующих подземных коммуникаций производится с разрешения и в присутствии представителя организации, отвечающей за их эксплуатацию, а также руководителя работ.

3.1.13.7. Опасные зоны на разрабатываемых участках должны быть обозначены предупреждающими знаками «Осторожно!» или «Прочие опасности!» Ответственность за правильное обозначение опасных зон предупреждающими знаками возлагается на руководителя работ.

3.1.13.8. Запрещено:

если во время работы попадают в почву камни, проволока или стекло, откидывать их в сторону или назад, так как это может привести к травмированию рядом находящихся людей; штыковка, планировка или трамбовка почвы без рукавиц; в случае производства работ на участках с подземными инженерными коммуникациями применение ударных инструментов (кирки, мотыги, ломы);

3.1.13.9. При бороновании почвы граблями необходимо соблюдать осторожность с тем, чтобы мелкие камни не разлетались в стороны и не могли вызвать травмы глаз товарища по работе;

3.1.13.10. Для предупреждения засорения глаз желательно, чтобы во время работы земля перебрасывалась по ветру;

3.1.13.11. Трамбовку почвы следует производить специально изготовленными трамбовками. Использовать при этом случайные предметы запрещается.

3.1.14. Требования безопасности при посадочных работах.

3.1.14.1. При переноске посадочного материала вручную вес переносимого груза не должен превышать установленных норм.

3.1.14.2. Для женщин:

Характер работы	Предельно допустимая масса груза
Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)	10кг
Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены	7кг

3.1.14.3. Для мужчин:

Показатели тяжести трудового процесса	Классы условий труда			
	Оптимальный	Допустимый	Вредный (тяжелый труд)	
	<i>легкая физическая нагрузка</i>	<i>средняя физическая нагрузка</i>	1 степени	2

Подъем и перемещение тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	до 15	до 30	до 35	более 35
Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение смены	до 5	до 15	до 20	более 20

3.1.14.4. Для воспитанников:

Для учащихся начальных классов – не более 3 кг.		
	девушки	Юноши
До 15 лет	5,0 кг.	8,2 кг.
До 16 лет	8,0 кг.	12,0 кг.
До 17 лет	9,0 кг.	16,4 кг.

До 18 лет	10,2 кг.	16,4 кг.
-----------	----------	----------

3.1.14.5. Тара, в которой переносится посадочный материал, не должна иметь торчащих гвоздей, порванной металлической окантовки и других повреждений, могущих привести к травме.

3.1.14.6. Погрузку и выгрузку земли и других сыпучих материалов из автомашины, тележки производить с правой стороны.

3.1.14.7. Если весь посадочный материал не используется немедленно для посадки, тогда корневую систему необходимо прикрыть рогожей или присыпать землёй.

3.1.14.8. При посадке растений работу производят два человека, один из которых выкапывает яму и засыпает землёй посаженное растение, другой устанавливает и поддерживает дерево во время посадки, а также производит уплотнение земли

3.1.14.9. Если во время работы в почве попадают крупные камни, обломки кирпича или стекла, не разбрасывайте их по участку, а складывайте их в аккуратные кучки для последующей уборки.

3.1.14.10. Выбираемую землю перебрасывайте осторожно, чтобы не засорить глаза себе и напарнику.

3.1.14.11. Запрещается производить полив вблизи линий электропередач.

3.1.15. Требования безопасности при работе с секатором.

3.1.15.1. К работе с секатором допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие целевой инструктаж по безопасным методам работы.

3.1.15.2. Необходимо проверить исправность работы секатора, наличие стопорного кольца или защёлки, правильность заточки секатора. Работу можно производить только острым секатором.

3.1.15.3. Работать с секатором можно только при наличии рукавиц и фартука.

3.1.15.4. При вырезке поросли рекомендуется левой рукой держаться за верхнюю часть побегов, а правой – производить срезку. Линия среза должна находиться как можно ближе к земле.

3.1.15.5. Нельзя держать вырезаемый побег непосредственно у линии среза, т.к. это может привести к травме рук.

3.1.15.6. Запрещается:

вырезаемые ветки разбрасывать по участку непосредственно на рабочем месте, их следует складывать в аккуратные пучки;

размахивать или отбрасывать срезаемые ветки в сторону, т.к. это может привести к травмам работающих рядом рабочих

при обрезке корней деревьев держите их в левой руке непосредственно над корневой шейкой, а правой производите срезку;

работать необходимо внимательно, т.к. секатором можно нанести себе травму рук;

при любых перерывах в работе секатор должен быть закрыт и положен в инструментальную сумку. Не бросайте секатор на землю, т.к. это может привести к травме ног.

3.1.16. Требования безопасности при кошении газонов.

3.1.16.1. К работам по кошению газонов газонокосилками допускаются лица не моложе 18 лет, обучение и проверку знаний по безопасности труда.

3.1.16.2. Кошение газонов следует производить в светлое время суток. Косить газоны во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре (более 6 баллов) запрещается.

3.1.16.3. Перед началом работы газонокосилка должна быть подвергнута внешнему осмотру: проверяется надёжность крепления и правильность заточки ножа;

3.1.16.4. проверяется исправное состояние и надёжность крепления защитного кожуха; производится осмотр системы питания двигателя;

3.1.16.5. производится осмотр системы зажигания.

3.1.16.6. При работе двигателя не должно быть посторонних шумов и стуков.

3.1.16.7. Непосредственно перед кошением следует произвести осмотр скашиваемого участка и убрать находящиеся на нём посторонние предметы.

3.1.16.8. Запрещается нахождение посторонних людей на участке кошения.

3.1.16.9. Начинать кошение газона следует таким образом, чтобы исключить засорение пешеходных дорожек скошенной травой. Для этого 1-2 прохода следует делать в таком направлении, чтобы выкос скошенной травы происходил внутрь газона.

3.1.16.10. Нож режущего аппарата следует очищать от травы специальными щётками. Очищать детали режущего аппарата руками запрещается.

3.1.16.11. Запрещается использовать газонокосилки, оборудованные механическим двигателем, при скашивании газонов на высоту менее 2 см.

3.1.16.12. Запрещается курить во время заправки газонокосилки топливом, а также во время работы газонокосилки. Заправку газонокосилки топливом следует производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запрещается применять для заправки газонокосилки этилированный бензин.

3.1.16.13. Если в процессе кошения будут обнаружены отклонения от нормальной работы (посторонние стуки, повышенная вибрация и т.д.), то двигатель газонокосилки должен быть немедленно остановлен.

3.1.16.14. Запрещается производить ремонтные, регулировочные работы (кроме регулировки карбюратора) работы при работающем двигателе газонокосилки.

3.1.16.15. При кошении газонов ручной косой обслуживающий персонал должен быть обучен приёмам кошения, технике отбоя и заточки кос.

3.1.16.16. Ручка косы должна быть прямой, гладкой и соответствовать росту рабочего. Коса должна быть плотно закреплена на ручке

3.1.16.17. При переходе с участка на участок коса должна быть закрыта чехлом или обёрнута тканью.

3.1.16.18. Запрещается:

производить заточку кос выкрошенными и обломанными наждачными брусками; производить заточку кос работникам, незнакомым с техникой отбоя и заточки; оставлять косы после кошения на участках, вешать косу на ветви деревьев и кустарника.

3.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты)

3.2.13. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

3.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

3.3.13. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

3.3.14. Отходы от деятельности должны быть своевременно размещаться в местах временного хранения и удаляться с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

3.3.15. Пути эвакуации и проходы должны быть свободны для движения, обозначены

соответствующими указателями и иметь освещенность, обеспечивающую их восприятие.

3.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций

3.4.13. Если во время работы произошла авария, то работник обязан немедленно поставить об этом в известность непосредственного руководителя.

3.4.14. При несчастном случае немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

3.4.15. Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами, у которых не истек срок реализации; аптечка должна находиться на видном и доступном месте.

3.4.16. Единый номер телефона экстренных служб 112.

3.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

3.5.13. Работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

3.5.14. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

3.5.15. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

4.1.1. Повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

4.1.2. Технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

4.1.3. Возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности

4.1.4. Авария (прорыв) в системе отопления, водоснабжения

4.1.5. Угроза или возникновение очага опасного воздействия техногенного характера, угроза или приведение в исполнение террористического акта.

4.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае.

4.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность

4.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

4.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

4.3.1. В случае аварийной ситуации, инцидента (поломка транспортного средства, отказ тормозов, неисправность прицепных устройств и др.) немедленно прекратить работу, уведомить руководителя работ и действовать согласно полученным указаниям.

4.3.2. В случае возникновения пожара необходимо:

4.3.2.1. прекратить все технологические операции;

4.3.2.2. сообщить о пожаре;

4.3.2.3. отключить электроэнергию;

4.3.2.4. принять меры к удалению людей из опасной зоны;

4.3.2.5. умело и быстро выполнить обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;

4.3.2.6. изолировать очаг пожара от окружающего воздуха;

4.3.2.7. горящие объемы заполнить негорючими газами или паром;

- 4.3.2.8.** принять меры по искусственному снижению температуры горящего вещества.
- 4.3.3.** Непредвиденными ситуациями считать ранения, удары острыми и тупыми частями инвентаря, порезы, вывихи суставов и растяжения мышц вследствие несоблюдения требований безопасности, а также непредвиденные погодные условия (ветер более 11 м/с, град, проливной дождь и т.д.), работа при которых невозможна
- 4.3.4.** При возникновении непредвиденной ситуации связанной с причинением вреда здоровью обратиться за оказанием первой помощи. После оказания первой помощи работу продолжать только при полной уверенности, что Вашему здоровью ничего не угрожает;
- 4.3.5.** При возникновении непредвиденной ситуации, связанной с погодными условиями работу прекратить и проследовать в укрытие (находящееся рядом здание) и ждать дальнейших указаний от руководителя работ.
- 4.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов оценки профессиональных рисков)**
- 4.4.1.** При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить заместителю заведующего по АХЧ и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.
- 4.4.2.** Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем – шину.
- 4.4.3.** При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении – наложить жгут.
- 4.4.4.** Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.
- 4.4.5.** В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.
- 5. Требования охраны труда по окончании работы.**
- 5.1. Действия при приеме и передаче смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования.**
- 5.1.1.** Внимательно осмотреть все помещения, обратить внимание на наличие опасных и вредных факторов. При наличии – сообщить об этом ответственному лицу. Осмотреть на исправность оборудование помещения, удостовериться в противопожарной безопасности помещений.
- 5.1.2.** Привести в порядок рабочее место. Инструмент и защитные средства убрать в шкаф для хранения. Мусор и т.п. убрать в контейнеры для мусора. Привести в порядок спецодежду, очистить от пыли и грязи.
- 5.1.3.** Проветрить помещения, закрыть окна и фрамуги. Отключить освещение и закрыть помещение на замок.
- 5.2. Последовательность отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.**
- 5.2.1.** После окончания работ инвентарь сдать в отведенное для его хранения место или ответственному за его выдачу;
- 5.2.2.** Мешок с мусором отнести на площадку для их сбора.
- 5.2.3.** Руки вымыть с мылом под проточной водой и смазать питательным кремом
- 5.2.4.** Сжигать мусор запрещается.

5.2.5. Внимательно осмотреть оборудование, обратить внимание на наличие опасных и вредных факторов и сообщить об этом администрации детского сада.

5.2.6. Отключить оборудование.

5.3. Действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

5.3.1. После окончания смены, убрать рабочее место, собрать и вынести в установленное место мусор.

5.4. Требования соблюдения личной гигиены.

5.4.1. Работники должны при необходимости принять душ. Вымыть руки с мылом. Надеть личную одежду.

5.5. Процесс извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

5.5.1. Об окончании работы обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить заместителя заведующего по АХЧ.

5.5.2. Выйти с территории учреждения.

Инструкцию по охране труда разработал:

Бекирова Д.А.